

PLATINUM
SERIES



H600i



FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA



H600i

FUENTE LED	600W
VIDA	20,000 HORAS
CRI	≥ 90
PODER	
CONSUMO MÁXIMO	650W PF≥0.98
FUENTE DE ALIMENT.	RANGO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO
VOLTAJE DE ENTRADA	100–240 V, 50-60 Hz
MOVIMIENTO	
PANORÁMICO	540°/630° OPCIONAL (16 BITS)
DE INCLINACIÓN	270° (16 BIT)
SISTEMA AVANZADO	REPOSICIONAMIENTO AUTO, RÁPIDO, SILENCIOSO Y FLUIDO
COLORES	
MEZCLA DE COLORES	CMY
CTO	LINEAL
TCC	2700K~7000K
1 RUEDA DE COLOR	7 FILTROS DICROICOS +ABIERTO
GOBOS	
1 RUEDA ROTATIVOS	6 INTERCAMBIABLES + ABIERTOS
1 RUEDA ESTÁTICA	12 + ABIERTA
CARACTERÍSTICAS	
PRISMA GIRATORIO	PRISMA DE 8+6 FACETAS
ENFOQUE	ENFOQUE MOTORIZADO



H600i

OBTURADOR ELECTRÓNICO, VARIABLE DE 1-25 HZ O ALEATORIO
ATENUACIÓN: 0-100% ATENUACIÓN LINEAL

FROST 0-100% AJUSTE LINEAL

ZOOM ZOOM LINEAL DE 4,5°-55°

RUEDA DE ANIMACIÓN LLAMA DINÁMICA ESPECIAL O EFECTO DE AGUA, ETC.

PANTALLA

PANTALLA LCD CON BATERÍA PARA DIRECCIONAMIENTO RÁPIDO

BLOQUEO AUTOMÁTICO EN ESPERA DE 15 SEGUNDOS

DESACOPLAR PANORÁMICO / INCLINACIÓN DESACOPLAR (MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN MENU Y ENTER)

SOFTWARE

7 PROGRAMAS INCORPORADOS (OPCIONAL)

ACTUALIZACIONES USO RÁPIDO Y CONVENIENTE CARGADO SOBRE

RESTABLECIMIENTO REMOTO DE DIRECCIÓN DMX, RESTABLECIMIENTO DE DISPOSITIVO, CONTROL DE SONIDO POR DMX

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MOTOR LED Y EL DISPOSITIVO

2 MODOS DE CANAL DE CONTROL: 34/54 CANALES

OTRAS ESPECIFICACIONES

AISLAMIENTO DE SEÑAL DE ENTRADA

RECEPTOR INALÁMBRICO INSTALADO OPCIONAL

CONTROL ARTNET OPCIONAL COMPATIBLE CON RDM





(0155) 5243 5995
5243 3996



+52 55 1052 5348



@INTEGRALEDMX



INTEGRALED - PÁGINA OFICIAL



@INTEGRALEDMX



INTEGRALEDMX



Iluminación, video y tecnología.
www.integrated.mx